



主要信息

产品系列	Telemecanique Limit switches XC Standard
系列号	标准型
产品类型	限位开关触点模块
产品短名	XESP
关联本体	ZC2JC28
极数	2
触点动作	速动型, 同时动作
触点类型	2 OC

补充信息

产品适用范围	XC2J
电气连接	螺钉夹端子, 夹紧力: 1 x 0.75...2 x 1.5 mm ²
触线绝缘形式	Za
触点材料	镀金触线
强制打开	无
最小制动速度	0.01 mm/s
触线规定牌号	A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A 符合 EN/IEC 60947-5-1 附录 A Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0.27 A 符合 EN/IEC 60947-5-1 附录 A
Maximum resistance across terminals	25 mΩ 符合 IEC 60255-7 安全等级3
额定绝缘电压 [Ui]	500 V 符合 IEC 60947-5-1 300 V 符合 CSA C22.2 No 14
短路保护	10 A 熔断器 熔断器, 类型 gG
电气寿命	5000000 次, DC-13 120 V, 4 W, 工作额定值 <60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C 5000000 次, DC-13 24 V, 10 W, 工作额定值 <60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C 5000000 次, DC-13 48 V, 7 W, 工作额定值 <60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3.2 cm
Package 1 Width	3.5 cm
Package 1 Length	4.6 cm
Package 1 Weight	37.0 g

可持续性

产品类型	Green Premium 产品
环境披露	产品环境文件
流通资料	无需具体的回收操作
有关Reach Rohs的所有查询, 请通过以下方式联系我们:	sustainability@tesensors.com

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------